

Device for generating X-radiation with a plasma source

Patent Number: ☒ US5023897
Publication date: 1991-06-11
Inventor(s): NEFF WILLI (BE); LEBERT RAINER (DE); RICHTER FRANZ (DE); HOLZ RAYMOND (DE)
Applicant(s): ZEISS STIFTUNG (DE)
Requested Patent: ☐ EP0413276, A3, B1
Application Number: US19900568193 19900816
Priority Number(s): DE19893927089 19890817
IPC Classification: H01J35/00
EC Classification: H05G2/00, H05H1/24D
Equivalents: CA2023410, ☐ DE3927089, JP2831449B2, ☐ JP3129700

Abstract

The invention is an improvement in a device for generating X-radiation with a plasma source. In the device, two concentric cylindrical electrodes (11, 12) are separated by an evacuated discharge space (13) filled with low-pressure gas. When the inner electrode is momentarily raised to an extremely high voltage, the gas is ionized and a plasma shock wave (17, 17') is created and compressed into a plasma focus (21) emitting X-radiation (20). The improvement introduces a first ("discharge") gas into the discharge space for initiation of the plasma, while introducing a second ("emitting") gas into the inner electrode for generating the X-radiation in the plasma focus. Special features of the improved device include a plurality of gas extraction ports, which can be used independently or together, and which can be combined with variations in the introduction and flow of the two gases to control the movement and intermixture of the gases and, thereby, the operation of the device. Also, the device introduces a third gas for improving the transmission of the X-radiation from the generating plasma focus to a work station for X-ray microscopy or for X-ray lithography.

Data supplied from the esp@cenet database - I2



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 413 276 A2**

(1)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90115449.2

(51) Int. Cl. 5: H05H 1/24, H05G 2/00

(22) Anmeldetag: 11.08.90

(53) Priorität: 17.08.89 DE 3927089

(54) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
20.02.91 Patentblatt 91/08

(56) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT NL SE

(71) Anmelder: Firma Carl Zeiss

D-7920 Heidenheim (Brenz)(DE)

(58) DE

Anmelder: CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as
CARL ZEISS

D-7920 Heidenheim (Brenz)(DE)


(59) GB

(72) Erfinder: Neff, Willi, Dr.
Joseph-Olbertz-Strasse 40
B-4721 Helms(BE)
Erfinder: Holz, Raymond
Pestalozzistrasse 3
D-6120 Herzogenrath 3(DE)
Erfinder: Lebert, Rainer
Lohmühlenstrasse 14
D-5100 Aachen(DE)
Erfinder: Richter, Franz
Luchsweg 3
D-5190 Stolberg(DE)

(63) Vorrichtung zur Erzeugung von Röntgenstrahlung mit einer Plasmaquelle.

(67) Vorrichtung (10) zum Erzeugen von Röntgenstrahlung (20) mit einer Plasmaquelle, mit zwei konzentrischen zylindrischen Elektroden (11,12), die mit einem steuerbaren Hochleistungsschalter an eine elektrische Hochspannungsenergiequelle anschließbar sind und die zwischen sich einen durch Evakuierung mit Gas geringen Drucks gefüllten Entladungsraum (13) aufweisen, an dessen einem, verschlossenen Ende (14) ein Isolator (15) zwischen den Elektroden (11,12) angeordnet und eine Zündeinrichtung (16) für eine Plasmaentladung vorhanden ist, deren Plasma (17) zum anderen Ende (18) beschleunigbar und im Bereich des offenen Endes (19) der zylindrischen Innenelektrode (12) zu einem die Röntgenstrahlung (20) emittierenden Plasmafokus (21) komprimierbar ist.

Entladungsraum (13) gewährleistet evakuierbar sind.



EP 0 413 276 A2

Um die Röntgenstrahlerzeugung zu optimieren wird derart verfahren, daß das Gas zwischen den Elektroden (11,12) ein für die Zündung der Plasmaentladung und/oder für die Plasmabeschleunigung optimales Gas (Entladungsgas) ist, daß zumindest im Bereich des offenen Endes (19) der Innenelektrode (12) ein für die zu erzeugende Röntgenstrahlung (20) optimales Gas (Strahlungsgas) vorhanden ist, und daß die beiden Gase (Strahlungsgas und Entladungsgas) einen möglichst durchmischungsarmen

VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG VON RÖNTGENSTRAHLUNG MIT EINER PLASMAQUELLE

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Erzeugung von Röntgenstrahlung mit einer Plasmaquelle, mit zwei konzentrischen zylindrischen Elektroden, die mit einem steuerbaren Hochleistungsschalter an eine elektrische Hochspannungsenergiequelle anschließbar sind und die zwischen sich einen durch Evakuierung mit Gas geringen Drucks gefüllten Entladungsraum aufweisen, an dessen einem, verschlossenen Ende ein Isolator zwischen den Elektroden angeordnet und eine Zündeinrichtung für eine Plasmaentladung vorhanden ist, deren Plasma zum anderen Ende beschleunigbar und im Bereich des offenen Endes der zylindrischen Innenelektrode zu einem die Röntgenstrahlung emittierenden Plasmafokus komprimierbar ist.

Eine Vorrichtung dieser Art ist aus der DE-OS 33 72 711 bekannt. Diese sogenannte Plasmafokusanlage wird mit einer Gasfüllung oder mit einem bestimmten stationären Gasdurchfluß betrieben. Es wird nur ein einziges Gas verwendet, so daß sowohl die Entladung, als auch die Erzeugung der erwünschten Röntgenstrahlung in ein und demselben Gas erfolgt.

Es hat sich erwiesen, daß die bekannte Vorrichtung einer Reihe von Nachteilen aufweist. Beispielsweise hat die erzeugte Röntgenstrahlung je nach verwendeter Gasart unterschiedliche spektrale Eigenschaften. Es ist also möglich, daß die Ausbeutung an Röntgenstrahlung einer bestimmten, erwünschten Wellenlänge sehr gering ist, oder daß die Erzeugung des Plasmas zu wünschen übrig läßt.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art so zu verbessern, daß sie optimale Bedingungen für die Zündung der Entladung und für die Beschleunigung des Plasmas zum offenen Ende der zylindrischen Innenelektrode hin hat, zugleich aber auch optimale Bedingungen für die Entstehung der gewünschten Röntgenstrahlung vorliegen.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß das Gas zwischen den Elektroden ein für die Zündung der Plasmaentladung und/oder für die Plasmabeschleunigung optimales Gas (Entladungsgas) ist, daß zumindest im Bereich des offenen Endes der Innenelektrode ein für die zu erzeugende Röntgenstrahlung optimales Gas (Strahlungsgas) vorhanden ist, und daß die beiden Gase (Strahlungsgas und Entladungsgas) einen möglichst durchmischungsarmen Entladungsraum gewährender evakuierbar sind.

Gemäß der Erfindung werden unterschiedliche Gase in unterschiedlichen Bereichen der Vorrichtung eingesetzt. Dort sind die Gase für die jewei-

gen Abläufe besonders geeignet. Das Entladungsgas ist hinsichtlich eines Parameterbereichs optimiert, der für die Zündung der Plasmaentladung und/oder für die Plasmabeschleunigung von Bedeutung ist, wie Gasdruck, Spannung und elektrische Feldstärke. Beispielsweise sei Helium oder ein anderes Edelgas als Entladungsgas genannt. Für ein solches Entladungsgas kann auch die Beschleunigung des Plasmas, also die Schockwelle, bis zum offenen Elektrodenende optimiert werden, nämlich durch Anpassung der Länge und des Durchmessers der Innenelektrode.

Des weiteren ist für die Erfindung von Bedeutung, daß eine gasmäßige Entkopplung der Phase der Erzeugung der Röntgenstrahlung von der Entladungs/Beschleunigungsphase erreicht wird, nämlich durch das Strahlungsgas. Das Strahlungsgas kann so gewählt werden, daß die entstehende Röntgenstrahlung eine optimale Strahlungsausbeute darstellt, insbesondere in dem gewünschten Wellenlängenbereich. Dieser Wellenlängenbereich beträgt beispielsweise ca. 0,5 bis 5 nm, für die Röntgenmikroskopie bzw. für die Röntgenlithographie. Als Entladungsgas wird beispielsweise Stickstoff genannt, das für den Bereich von 2,5 nm von Vorteil ist.

Von weiterer Bedeutung ist darüber hinaus, daß die beiden Gase so evakuierbar sind, daß der Entladungsraum möglichst wenig Strahlungsgas beinhaltet, welches für die Zündung der Plasmaentladung und/oder für die Plasmabeschleunigung nicht optimal wäre.

Um in den mit unterschiedlichem Gas zu beschickenden Räumen der Vorrichtung durchmischungsarme Bereiche für die Zündung der Plasmaentladung und/oder für die Plasmabeschleunigung einerseits und für die Erzeugung der Röntgenstrahlung andererseits zu erreichen, ist die Vorrichtung so ausgebildet, daß das entladungsoptimale Gas (Entladungsgas) am geschlossenen Ende des Entladungsraums in diesen und das strahlungsoptimale Gas (Strahlungsgas) in das Innere der Innenelektrode einspeisbar sind, jeweils zum offenen Ende der Innenelektrode hin.

Vorteilhafterweise sind die beiden Gase mit stationären Strömungen eingespeist, die eine im wesentlichen vor und außerhalb des Innenrohrdurchmessers gelegene Durchmischungszone zur Folge haben. Diese Anordnung der Durchmischungszone beeinträchtigt die Hauptfunktionen im Entladungsraum bzw. im Bereich vor dem offenen Innenrohrende nicht, vielmehr können diese ungestört durch das jeweils andere Gas ablaufen.

Es ist stattdessen aber auch möglich, daß das Entladungsgas den Entladungsraum und/oder das

Strahlungsgas den Bereich des offenen Innenro-
hrendes für eine Plasmaentladung mit gepulst ein-
gespeisten Volumen ausfüllt. Während also im er-
sten Fall mit stationären Strömungen der Gase
gearbeitet wird, ist im zweiten Fall eine Art Impuls-
füllung vorhanden, die so erfolgt, daß zum Zeit-
punkt einer Plasmaentladung und damit auch wäh-
rend der Phase der Röntgenstrahlungserzeugung
Entladungsgas im Entladungsraum und Strahlungsgas
im Bereich des offenen Innenrohrs vorhanden sind.
Eine Durchmischung kann also erst erfolgen, nach-
dem die gewünschte Röntgenstrahlung zuvor erzeugt wurde.

Die Gasabsaugung erfolgt derart, daß der Ent-
ladungsraum möglichst nur Entladungsgas enthält,
was vorteilhafterweise dadurch erreicht wird, daß
die Außenelektrode auf Höhe des offenen Endes
der Innenelektrode ringsum verteilte Absaugstellen
aufweist. Infolgedessen ist die Konzentration des
Strahlungsgases im Entladungsraum zwischen
Innen- und Außenelektrode gering. Eine Durchmischungszone
stellt sich allenfalls im Bereich der Absaugstellen
in der Nähe des offenen Endes der Innenelektrode ein.

Vorteilhafterweise ist die Vorrichtung so ausge-
bildet, daß die Innenelektrode doppelwandig ist, im
Bereich ihres offenen Endes rohrinnenseitig ge-
legene, ringum verteilte Absaugstellen aufweist und
am anderen Ende an eine Absaugeinrichtung ange-
schlossen ist. Mit einer derartigen Absaugung kann
der durch Strahlungsgas vor dem offenen Innen-
rohr gelegene Bereich so klein wie möglich gehalten werden.

Die beiden vorgeschriebenen Absaugeinrich-
tungen stehen für die maximale und die minimale
Ausbreitung des strahlungsgasaufweisenden Be-
reichs. Werden beide kombiniert angewendet, so
ergibt sich dadurch einmal eine Einflußnahme auf
die Ausdehnung des Strahlungsgas aufweisenden
Bereichs und auch die Möglichkeit, unterschiedliche
Gaskonzentrationen in diesem Bereich bzw. in
den Durchmischungszone hin zum Entladungsraum
zu erhalten.

Es hat sich erwiesen, daß das neutrale, näm-
lich nicht ionisierte Strahlungsgas einen großen Ab-
sorptionsquerschnitt für die erzeugte Strahlung hat.
Diese wird also zumal in einiger Entfernung vom
Plasmefokus bzw. vom Pinchplasma in uner-
wünschter Weise zur Anregung des Strahlungsgases
dienen, steht dann also nicht mehr zur Weiter-
leitung an eine Arbeitsstelle für die Röntgenmikro-
skopie bzw. -Lithographie zur Verfügung. Es ist
daher im Sinne der Erfindung sehr förderlich, wenn
die Evakuierung bzw. Abseugung des Strahlungsgases
sehr wirkungsvoll ist bzw. in einer Weise erfolgt,
die die Weiterleitung des größten Anteils der
Röntgenstrahlungen zur Bearbeitungsstelle zu-
läßt. In Weiterbildung der Erfindung wird jedoch

dafür gesorgt, daß ein vor dem Bereich des offe-
nen Endes der Innenelektrode ein damit koaxiales
Strahlrohr angeordnet und mit einem für die Über-
tragung der Röntgenstrahlung optimalen Strahlrohr-
gas gefüllt ist. Es ist dann zumindest erreicht, daß
keinerlei Strahlungsgas in das Strahlrohr gelangt
und zumindest der durch dieses Strahlrohr definier-
te Bereich kann durch die Wahl des Strahlrohr-
gases für die Übertragung der Röntgenstrahlung opti-
miert werden.

In Ausgestaltung dieser Vorrichtung ist das
Strahlrohrgas in diesem Bereich des offenen Endes
des Innenrohrs einströmbar und über die Absaug-
stelle der Vorrichtung absaugbar. Dabei kann das
Einströmen des Strahlrohrgases so gehandhabt
werden, daß der Strahlungsgas aufweisende Be-
reich des offenen Endes des Innenrohrs in seiner
axialen Ausdehnung beschränkt wird, so daß die
Verluste der Röntgenstrahlung durch Absorption
mittels nichtionisierten Strahlungsgases weiter ver-
ringert werden.

Die Erfindung wird anhand von in der Zeich-
nung dargestellten Ausführungsbeispielen erläutert.
Es zeigt:

Fig.1 einen schematischen Querschnitt durch
eine erfindungsgemäße Vorrichtung, und
Fig.2 eine der Fig.1 ähnliche Vorrichtung mit
schematisch dargestellten beispielsweise Ab-
saugeneinrichtungen.

Die in Fig.1 dargestellte Vorrichtung hat
zwei konzentrische zylindrische Elektroden 11,12,
die mit einem steuerbaren Hochleistungsschalter
an eine elektrische Hochspannungsenergiequelle
anschließbar sind. Als Beispiel für die Ausbildung
eines solchen Hochleistungsschalters und einer
solchen Hochspannungsenergiequelle wird auf die
deutsche Offenlegungsschrift 33 32 711, insbeson-
dere Fig.1 hingewiesen. Damit ist es möglich, die
Innenelektrode 12 gegenüber der beispielsweise
auf Erdoberfläche liegenden Außenelektrode 11 kurz-
zeitig auf ein mehrere 10 KV betragendes Span-
nungspotential zu haben. Die sich infolgedessen
ergebenden Ionisierungsvorgänge im Entladungs-
raum zwischen den Elektroden 11,12 werden später
beschrieben.

Das in Fig.1 linke Ende 14 des Entladungs-
raums 13 ist mit einer Wand 27 verschlossen. Die
Wand 27 ist ringförmig und zwischen ihr und der
Innenelektrode 12 befindet sich ein Isolator 15 in
Gestalt eines der Innenelektrode 12 dicht umschlie-
ßenden Zylinders. Der Isolator 15 schirmt die
Wand 27 des Entladungsraums 13 spannungsmä-
ßig gegen die Innenelektrode 12 ab.

Die Wand 27 ist mit der Außenelektrode 11
elektrisch leitend verbunden, hat also deren Poten-
tial. Außerdem bildet der Innenumfang der Wand
27 durch eine Abkantung eine Zündeneinrichtung 16
für eine Plasmaentladung. Infolge dieser Zündein-

richtung wird sich infolge der Ionisation des im Entladungsraum 13 enthaltenden Gases ein Plasma entwickeln, das sich in Fig.1 wegen der Abschlußwand 14 nach rechts entwickelt und dabei bis zum offenen Ende des Entladungsraums 13 stark beschleunigt wird, so daß eine Plasmaschockwelle entsteht. Das Plasma 17 bzw. die Wellenfront ist in Fig.1 beispielsweise dargestellt. Wenn das Plasma 17 gemäß 17' in den Bereich des offenen Endes 18 des Entladungsraums 13 und damit in den Bereich des offenen Endes 19 des Innenrohrs 12 gelangt, wird es durch starke magnetische Kräfte zusammengeschmürt. Es entsteht ein Plasmafokus 21 bzw. Pinch, in dem ionisiertes Gas derart komprimiert ist, der neben anderer Strahlung vor allem auch Röntgenstrahlung 20 emittiert. Diese Röntgenstrahlung wird zu einer Bearbeitungsstelle weitergeleitet.

Der Entladungsraum 13 wird mit einem Gas gefüllt, das mittels einer Gaszuführung 28 und einem Ringkanal 29 gemäß den Pfeilen 30 in das verschlossene Ende 14 des Entladungsraums 13 strömt. Von dieser Einspeisestelle aus strömt es zum offenen Ende 18 der Außenelektrode 11 hin. Das Entladungsgas wird hinsichtlich seiner Zusammensetzung und seines Drucks im Entladungsraum 13 für eine optimale Zündung des Plasmas bzw. für die Plasmapbeschleunigung ausgesucht. Vom offenen Ende 18 des Entladungsraums 13 ist das Entladungsgas evakuierbar, so daß im Entladungsraum 13 ein Unterdruck herrscht.

In das Innere 19 der Innenelektrode 19 wird Strahlungsgas gemäß den Pfeilen 31 eingespeist. Eine Blende 32 dient der Mengenbegrenzung bzw. beschränkt das Eindringen von Entladungsgas, z.B. wenn die Füllung mit Strahlungsgas nur impulsweise erfolgt.

Das Strahlungsgas dringt in einen in Fig.1 im wesentlichen rechts vom offenen Ende 19 des Innenrohrs 12 gelegenen Bereich vor und bildet mit dem Entladungsgas des Entladungsraums 13 Durchmischungszonen 22. Es versteht sich, daß sich die Lage dieser Durchmischungszonen 22 je nach Druck und Strömungsverhältnissen der beiden Gase ändert. In Fig.1 sind die Durchmischungszonen 22 so angeordnet, daß sie im wesentlichen vor und außerhalb des Innenrohrdurchmessers liegen. Infolgedessen ist der Entladungsraum 13 weitgehend strahlungsgastfrei, wie auch der Bereich vor dem offenen Ende 19 des Innenrohrs 12 weitgehend entladungsgastfrei ist. Das Plasma 17 kann also im Entladungsraum 13 praktisch ohne Behinderung von Strahlungsgas gezündet und beschleunigt werden, und das komprimierte Plasma des Plasmafokus 21 wird praktisch ausschließlich aus Strahlungsgas gebildet, so daß die oben beschriebenen vorteilhaften Verhältnisse bezüglich Erzeugung und Transport des Plasmas ei-

nerseits und der Erzeugung der gewünschten Röntgenstrahlung andererseits herrschen.

In Fig.1 wird das Absaugen der beiden Gase und damit das Evakuieren der plasmagefüllten Bereiche offengelassen. Fig.2 zeigt insoweit Konkretilisierungen.

Der Absaugung aus dem Entladungsraum 13 dienen an dessen Ende 18 vorhandene Absaugstellen 23, die rings um den Umfang der Außenelektrode 11 verteilt sind. Es strömt also Gas gemäß den Pfeilen 32 durch die Absaugstellen 23 in einen Ringkanal 33 und von dort aus durch einen Absaugstutzen 34 gemäß Pfeil 35 zu einer Absaugeinrichtung, die nicht dargestellt wurde.

Des weiteren ist aus Fig.2 ersichtlich, daß die Innenelektrode 12 doppelwandig ist und an ihrem offenen Ende 19 Absaugstellen 24 hat, die ebenfalls rings um den Innenumfang der Innenelektrode 12 verteilt sind. An anderen Ende der Innenelektrode 12 ist ein Ringkanal 36 mit einem Absaugstutzen 37 vorhanden, der an eine Absaugeinrichtung angeschlossen ist, so daß aus dem Bereich des offenen Innenrohrs 19 das Gas gemäß den Pfeilen 38 abgesaugt wird.

Die Absaugung kann so durchgeführt werden, daß entweder nur durch die Absaugstellen 23 oder nur durch die Absaugstellen 24 abgesaugt wird. Dementsprechend hat das Strahlungsgas eine maximale oder eine minimale Ausbreitung im Bereich des offenen Endes 19 der Innenelektrode 12. Durch eine kombinierte Absaugung sowohl durch die Absaugstellen 23, als auch durch die Absaugstellen 24 kann erreicht werden, daß der Bereich des Strahlungsgases am offenen Ende 19 in seiner Ausdehnung und/oder in seiner Gaszusammensetzung beeinflusst wird. Die sich dadurch ergebenden Strömungs- und Durchmischungszonen werden natürlich auch durch die zuströmenden Mengen bzw. Drücke des Entladungsgases bzw. des Strahlungsgases beeinflusst.

In Fig.2 ist rechts von den Elektroden 11,12 ein Strahlrohr 26 koaxial angeordnet. Dieses dient der Übertragung der erzeugten Röntgenstrahlung zu einer Arbeitsstelle. Es ist mit einem für diese Übertragung optimalen Strahlrohrgas gefüllt und ermöglicht die Röntgenstrahlung den Zutritt durch eine Blendenöffnung 39' einer des Strahlrohr 26 stimseligt verschließenden Blende 39.

Das Strahlrohrgas ist für die Übertragung der Röntgenstrahlung optimal, hat also insbesondere einen geringen Absorptionskoeffizienten, so daß die Übertragung weitgehend energieverlustfrei erfolgt. Als Strahlrohrgas kommt beispielsweise Sauerstoff infrage. Es ist wünschenswert, daß derartige Übertragungs-gas bereits möglichst nahe am Plasmafokus 21 vorhanden ist. Das Strahlrohr 26 kann jedoch nicht beliebig an das offene Ende 19 der Innenelektrode 12 herangebracht werden, weil bei-

spielsweise Platz für die Schockwelle des Plasmas 17 benötigt wird. Es ist daher vorteilhaft, das Strahlrohrgas gemäß dem Pfeil 40 durch die Blendenöffnung 39 in den Bereich des offenen Endes 19 des Innenrohrs 12 einströmbar ist. Dieses Strahlrohrgas kann mit den anderen beiden Gasen abgesaugt werden. Wenn beispielsweise zwischen der Außenelektrode 11 und dem Strahlrohr 26 eine abdichtende konusförmige Isolierung 41 vorhanden ist, erfolgt das Absaugen über die Absaugstellen 32 und/oder 24.

Ansprüche

1. Vorrichtung (10) zum Erzeugen von Röntgenstrahlung (20) mit einer Plasmaquelle, mit zwei konzentrischen zylindrischen Elektroden (11,12), die mit einem steuerbaren Hochleistungsschalter an eine elektrische Hochspannungsenergiequelle anschließbar sind und die zwischen sich einen durch Evakuierung mit Gas geringen Drucks gefüllten Entladungsraum (13) aufweisen, an dessen eine, verschlossenen Ende (14) ein Isolator (15) zwischen den Elektroden (11,12) angeordnet und eine Zündeinrichtung (16) für eine Plasmaentladung vorhanden ist, deren Plasma (17) zum anderen Ende (18) beschleunigbar und im Bereich des offenen Endes (19) der zylindrischen Innenelektrode (12) zu einem die Röntgenstrahlung (20) emittierenden Plasmafokus (21) komprimierbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Gas zwischen den Elektroden (11,12) ein für die Zündung der Plasmaentladung und/oder für die Plasmabeschleunigung optimales Gas (Entladungsgas) ist, daß zumindest im Bereich des offenen Endes (19) der Innenelektrode (12) ein für die zu erzeugende Röntgenstrahlung (20) optimales Gas (Strahlungsgas) vorhanden ist, und daß die beiden Gase (Strahlungsgas und Entladungsgas) einen möglichst durchmischungsarmen Entladungsraum (13) gewährleistetend evakuierbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß das entladungsoptimale Gas (Entladungsgas) am geschlossenen Ende des Entladungsraums in diesen und das strahlungsoptimale Gas (Strahlungsgas) in das innere (19) der Innenelektrode (12) einspeisbar sind, jeweils zum offenen Ende (19) der Innenelektrode (12) hin.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die beiden Gase mit stationären Strömungen eingespeist sind, die eine im wesentlichen vor und außerhalb des Innenrohrdurchmessers gelegene Durchmischungszone (22) zur Folge haben.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Entladungsgas den Entladungsraum (13) und/oder das Strahlungsgas den Bereich

des offenen Innenrohrendes (19) für eine Plasmaentladung mit gepulst eingespeisten Volumen ausfüllt.

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Außenelektrode (11) auf Höhe des offenen Endes (19) der Innenelektrode (12) ringsum verteilte Absaugstellen (23) aufweist.

6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Innenelektrode (12) doppelwandig ist, im Bereich ihres offenen Endes (19) rohrinnenseitig gelegene, ringum verteilte Absaugstellen (24) aufweist und am anderen Ende (25) an eine Absaugeinrichtung angeschlossen ist.

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein vor dem Bereich des offenen Endes (19) der Innenelektrode (12) ein damit koaxiales Strahlrohr (26) angeordnet und mit einem für die Übertragung der Röntgenstrahlung (20) optimalen Strahlrohrgas gefüllt ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Strahlrohrgas in den Bereich des offenen Endes (19) des Innenrohrs (12) einströmbar und über die Absaugstellen (23,24) der Vorrichtung (10) absaugbar ist.

